



EVA848



ACC848

Utilisation

Cet équipement a été conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques de blessure aux yeux et au visage par des impacts mécaniques.

Entretien des espaces verts, élagage, jardinage, exploitation forestière, meulage, décapage...(*)

Caractéristiques techniques

- ✓ Les écrans faciaux EVA848 sont constitués d'un serre-tête en polypropylène, d'une calotte jaune en polypropylène et d'une visière polycarbonate incolore 394 x 203 mm.
- ✓ Le serre-tête comporte deux articulations latérales permettant la rotation de l'ensemble calotte-écran avec possibilité de réglage du couple de serrage par système vis/écrou.
- ✓ Une mousse anti-transpiration est fixée sur la face avant.
- ✓ Les deux sangles supérieures permettent le réglage en hauteur par picots.
- ✓ Le réglage autour de la tête est obtenu par un ensemble pignon/crémaillère.
- ✓ La visière est fixée sur le serre-tête par des cavaliers.
- ✓ La bordure de la visière est en aluminium.
- ✓ Epaisseur de la visière: 1.00 mm.
- ✓ Poids de l'équipement: 270 grammes.
- ✓ Possibilité d'avoir des écrans de rechange (vendus séparément).
Réf - ACC848 (394 x 203 mm)
- ✓ **Conditionnement:**
 - EVA848: - carton de 35 unités. Vrac.
 - ACC848: - carton de 140 unités. Boîte de 35 unités.



En savoir plus sur www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ Article très léger et facile d'utilisation
- ✓ Possibilité de changer la visière usagée ou détériorée (voir notre référence ACC848).
- ✓ Ajustement facile du serre-tête grâce au système à crémaillère.

Conformité



EN 166: 2001.

Conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle.

Attestation d'examen CE de type délivrée par **INSPEC**, organisme notifié n°0194.

Protection mécanique EN166	Symbole B	Impact à moyenne énergie de particules lancées à grande vitesse (ce niveau est équivalent à celui d'une bille de 6 mm, de 0,86 grammes animée d'une vitesse au plus égale à 120 m/s)
Qualité optique EN166	Symbole 1	Classe 1 (travaux continus).

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® 
safety